



LED-Flutlichtstrahler

Typ: FL10/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Ideal für Hohe Hallen
- Verschraubtes Gehäuse
- Hohe Schutzart IP 65
- Optional:

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	115 x 86 x 88 mm
Leuchtmittel:	LED (10Watt/900lm)

Bestellvariante

Artikelnr.

Wandmontage	FL10/220
-------------	----------

Abstandstabelle:

Montagehöhe (m)					
3,00	4,80	10,07	11,82	13,14	5,64
4,00	5,93	12,58	14,16	15,57	6,40
5,00	6,64	14,74	16,26	17,44	7,14
6,00	7,40	16,62	18,10	18,96	7,40
7,00	7,78	18,28	19,62	20,22	7,78
8,00	7,72	19,74	20,80	21,14	7,72
9,00	7,56	20,67	21,78	21,87	7,56
10,00	7,28	21,36	22,16	22,16	7,28
12,00	6,93	21,72	22,02	22,08	6,39
14,00	6,52	20,80	21,16	21,24	4,84

Ohne Überwachung

Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)

Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)

•

•

•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten